

Damixa Bell, tvågrepps köks/ tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Bell, tvågreppsblandare för kök och badrum. Köksblandare med hög pip finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Tvättställsblandare finns i utförande med eller utan lyftstång/bottenventil. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandare levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Tvågreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Tvågrepps köksblandare,

Damixa Bell med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900270000.

Damixa Bell med anslutning G 3/8", Damixa nr. 900270038.

Damixa Bell med hög pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900750000.

Damixa Bell med hög pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900750038.

Damixa Bell med hög pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 900780000.

Damixa Bell med hög pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 900780038.

Tvågrepps tvättställsblandare,

Damixa Bell med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908670000.

Damixa Bell med anslutning G 3/8", Damixa nr. 908670038.

Damixa Bell med lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 908970000.

Damixa Bell med lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 908970038.

Damixa Bell med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 9096700000.

Damixa Bell med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 9096700038.

Damixa Bell med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 909970000.

Damixa Bell med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 909970038.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande SC0785-17 | 2017-12-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Internat Nr.: 7P03305



Sida 1 (3)

Godkännande fortsättning

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 10.16 – 20173.00.
Skötselansvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Typgodkännandets nummer	SC0785-17
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsår och månad*	åå.mm
Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 392-2016-00275101-03 rev. 1 och 392-2016-00275301-03 rev. 1 från Eurofins, Danmark.
Rapport 201700088 och 201700643 från Sintef, Norge.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-12-19.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman