



Underhåll av balkongplatta i komposit

2016-11-15

Denna instruktion gäller: Balkongplatta i komposit

P-märkning: Kompositbalkongen är testad och godkänd av SP, GODKÄNNANDEBEVIS, SC0918-09. Produkten är verifierad mot Boverkets Byggregler (BBR).

Konstruktion: Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett vattentätt och brandhämmande plastlaminat. Garantin på balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras.

Rengöring: Balkongplattan kan rengöras med i ett hushåll förekommande rengöringsmedel.

Grillning: Balkongen får inte användas som grillplats, för marschaller, för fyrverkerier eller dylikt.

Snödjup: Maximalt snödjup är upp till underkant fönster, dock högst 80 cm. Snö avlägsnas med borste eller plastskyffel, isbeläggning avlägsnas genom saltning.

Balkonginredning: Balkongen tål en belastning på högst 200 kg/m², inklusive människor, balkongmöbler, krukor eller liknande.

För att slippa fula märken på räcket används helst plastbeklädda blomlådskonsoler eller gummiduk/plastduk mellan konsol och balkongräcke. Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket, på grund av risken att lådor kan blåsa ned.

Viktigt om rökning: Om rökning förekommer på balkongen säkerställ att cigaretten är släkt innan den lämnas i askkopp. En kvarlämnad glödande fimpa kan lätt blåsa ner och hamna på balkongens yta vilket kan ge märken på balkongens ytskikt.

LINDBÄCKS BYGG AB

Box 753, 941 28 Piteå. Besöksadress: Hammarvägen 21, Öjebyn

Tfn 0911-23 10 26, vx. 0911 23 10 00, fax 0911-23 10 20

säte: Piteå

www.lindbacks.se



Balkongplanet bör regelbundet inspekteras.

Bättring: Eventuella ytskador ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. *Plastic Padding* enligt deras anvisning. Se bilaga bruksanvisning, daterat 2014-08-20.

Ommålning: Om ytan efter långvarigt slitage behöver bättras kan den lämpligen övermålas med någon slitstark "garagefärg". Vill man minimera halkrisken strös fin sand i den våta färgen. Sådan färg finns i färghandeln. Den grå originalkulören heter RAL 7045.

Normalt torde balkongplattans undersida och kanter inte behöva målas om inom överskådlig tid annat än vid eventuellt byte av kulör. En utomhus-akrylat torde då vara den lämpligaste färgen. Den vita originalkulören ligger närmast RAL 9010

Tillverkare:

Compositbalkonger AB, Fällfors

Kontakt: info@compositbalkonger.se

Leverans och montering:

Lindbäcks Bygg AB, Öjebyn

Kontakt: service@lindbacks.se

LINDBÄCKS BYGG AB

Box 753, 941 28 Piteå. Besöksadress: Hammarvägen 21, Öjebyn
Tfn 0911-23 10 26, vx. 0911 23 10 00, fax 0911-23 10 20

säte: Piteå
www.lindbacks.se