

System Uponor S-Press PLUS och Combi-rör

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Information lämnas av

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000

Produktbeskrivning

Presskoppling S-Press PLUS DN 16x2,0 mm med nippel/hus av PPSU.

Presskoppling S-Press PLUS DN 16x2,0 mm med nippel/hus av avzinkningshärdig mässing.

Se bilaga 1.

Nippeln/hus fungerar också som stödhylsa på vilken det sitter två O-ringar monterade. Presshylsan är tillverkad av rostfritt stål på både PPSU- och mässinghus/nippel. Presskoppling finns även med utvändig gänga $\frac{3}{4}$ "-invändig gänga $\frac{1}{2}$ " för övergång till armaturer etc. Uponors Combi-rör (PE-Xa) DN 16 x 2,0 har ett syrediffusionsskikt inbyggt så att det går att använda i värmesystem.

Vid sammanfogning ska pressverktyg rekommenderade av Uponor användas.

Avsedd användning

Presskoppling Uponor S-Press PLUS är endast avsedd att användas tillsammans med Uponor Combi-rör DN 16x2,0 mm enligt nedan:

Tappvatten: Presskopplingar och Uponor Combi-rör är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Användningsområde klass 2 tappvatten enligt SS-EN ISO 15875: Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar). Maximal kontinuerlig driftstemperatur 70 °C. Maximal momentan driftstemperatur 95 °C.

Värmesystem: Användningsområde klass 5 enligt SS-EN ISO 15875: Värmesystem med maximalt driftstryck 0,8 MPa (8 bar) för högt tempererat radiatorsystem.

Handelsnamn

Uponor S-Press PLUS och Uponor Combi-rör DN 16

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion (version 10/2018)

Typgodkännande C900251 | 2024-04-02


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1243542

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Uponor GmbH, Hassfurt, Tyskland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och omfattar:

Koppling:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Uponor GmbH
Se punkten tillverkningsställe ovan
Produktnamn samt RSK nr.
nr/datum
C900251
✚
1002
RISE

Röret är märkt:

Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Uponor Combi pipe
nr/datum
C900251
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 20091009-5 och 20070781-1 från RIO GmbH

Rapport 031900025-0182 från KIWA

Rapport 2P04322 från RISE

Kommentarer

Presskoppling och PEX-rör uppfyller kraven enligt EN ISO 15875.

Applications class / design pressure 2/10 bar: Class 2 tappvatteninstallation 10 bar

Applications class / design pressure 5/8 bar: Class 5 värmesystem med högtempererat radiatorsystem 8 bar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-04.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-12-03.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produktenerna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga 1

Uponsor nr	RSK nr	Namn
1070501	1899410	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING UTV GÄNG 16-R3/8"MT
1070502	1899411	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING UTV GÄNG 16-R1/2"MT
1070503	1899412	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING UTV GÄNG 16-R3/4"MT
1070515	1899420	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING INV GÄNG 16-RP1/2"FT
1070523	1896529	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL 16-16
1070531	1896533	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL UTV GÄNG 16-R3/8"MT
1070532	1896534	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL UTV GÄNG 16-R1/2"MT
1070539	1896541	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL INV GÄNG 16-RP1/2"FT
1070547	1899428	UPONOR S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING 16-16
1070560	1808006	UPONOR S-PRESS PLUS T-RÖR 16-16-16
1070592	1808028	UPONOR S-PRESS PLUS T-RÖR UTV GÄNG 16-R1/2"MT-16
1070595	1808031	UPONOR S-PRESS PLUS T-RÖR INV GÄNG 16-RP1/2"FT-16
1070621	1899446	UPONOR S-PRESS PLUS PROPP 16
1070638	1896549	UPONOR S-PRESS PLUS VÄGGFÄSTE 16-RP3/8"FT
1070639	1896550	UPONOR S-PRESS PLUS VÄGGFÄSTE 16-RP1/2"FT
1070644	1896555	UPONOR S-PRESS PLUS VÄGGFÄSTE LONG 16-RP1/2"FT
1070527	1896557	UPONOR S-PRESS PLUS BÖJ 16-16
1070685	2194833	UPONOR S-PRESS PLUS RADIATORFÖRDELARE 16-16-16
1070689	2194837	UPONOR S-PRESS PLUS RADIATORFÖRDELARE INSULATED 16-16-16
1070708	1899450	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING MED LÖPMUTTER 16-G3/8"SN
1070602	1899451	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING MED LÖPMUTTER 16-G1/2"SN
1070603	1899452	UPONOR S-PRESS PLUS KOPPLING MED LÖPMUTTER 16-G3/4"SN
1070611	1896568	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL MED LÖPMUTTER 16-G3/8"SN
1070612	1896569	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL MED LÖPMUTTER 16-G1/2"SN
1070538	1896572	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL UTV GÄNG 16-R3/8"MT/10CU
1039929	1896525	UPONOR S-PRESS PLUS VINKEL PPSU 16-16
1039933	1899399	UPONOR S-PRESS PLUS SKARVKOPPLING PPSU 16-16
1039944	1807980	UPONOR S-PRESS PLUS T-RÖR PPSU 16-16-16
1141872	1885592	UPONOR S-PRESS PLUS WTR KOPPLING 16-G1/2 (SW)
1087905	2005050	UPONOR COMBI PIPE RIR WHITE 16X2,0 25/20 50M
1089605	2005117	UPONOR COMBI PIPE RIR WHITE 16X2,0 25/20 100M
1087906	2005051	UPONOR COMBI PIPE RIR WHITE 16X2,0 25/20 200M
1087907	2005052	UPONOR COMBI PIPE RIR MED ISOLERING WHITE/GREY 16X2,0 25/20 48X10 50M
1087903	2005048	UPONOR COMBI PIPE PN10 16X2,0 25M
1087904	2005049	UPONOR COMBI PIPE PN10 16X2,0 100M