

PAROC® ZEROfix fasadsystem

Innehavare/Utfärdat för

Paroc AB

Bruksgatan 2, 541 86 Skövde, Sverige

Produktbeskrivning

Paroc ZEROfix, fasadsystem som består av stenullsisolering PAROC Tenta Kilmatskiva ZERO, isolerhållare SFS RP50/BS-4,8 (XFM 006)/ SFS RP50/TI-T25-6,3 (XFM 007), PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001), fasadskruv HECO Topix-plus Therm (XFS 006)/ HECO MMS-plus (XFS 004) med fasadbeklädnad enligt nedan.

Fasadbeklädnad för byggnadsklass Br1/1:

- Moelven värmebehandlad furu, brandskyddsimpregnerad panel, panel tjocklek ≥ 21 mm, vertikalt/horisontellt monterad.

Fasadbeklädnad för byggnadsklass Br2/2 och Br3/3 skall vara utformad i lägst klass D-s2,d2.

Avsedd användning

Fasadsystem i byggnad med krav på begränsad brandspridning längst med fasadytan samt inuti väggen.

Handelsnamn

PAROC® ZEROfix

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 Plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt följande:

Produkten godkänns enligt följande avsnitt i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2020:4 (BBR 29)¹⁾:

Ytterväggar i byggnad i klass Br1	5:551, punkt 2, 3 och 4
Ytterväggar i byggnad i klass Br2 och Br3	5:552
Fuktsäkerhet	6:53
Fuktsäkerhet, väggar, fönster och dörrar	6:5324

Produkten godkänns enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7)²⁾ och Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8)²⁾:

Fasader i byggnadsklass 1	BFS 2024:7, 2 kap. 25 §, 5 kap. 2 §, 48 §
Fasadbeklädnad i byggnadsklass 2 och 3	BFS 2024:7, 5 kap. 2 § och 49 §
Fuktsäkerhet	BFS 2024:8, 7 kap. 1 §
Fuktsäkerhet, väggar, fönster och dörrar	BFS 2024:8, 7 kap. 3 §

¹⁾ BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31

²⁾ BFS 2024:7 och BFS 2024:8 träder i kraft den 1 juli 2025

Typgodkännande SC1384-17 | 2025-03-28


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1218530

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning PAROC ZERO SE-20250120

Kontroll

I fasadsystemet ingående isolering och läkt kontrolleras inom ramen för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Märkning

Produkter med krav på CE-märkning skall märkas enligt regler för CE-märkning. Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (™), typgodkännandebevisets nummer (SC1384-17), typgodkända egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapport 8P08007-1, utlåtande 8P08007-01-1 och rapport 1241765-C från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2025-02-26.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric