

Hahn aluminiumgångjärn Türband 4 AT

Innehavare/Utfärdat för

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-173, DE-41189 Mönchengladbach, Tyskland

Organisationsnummer: 127/5771/0064

Tel: +49 216 695 44 70

E-post: falk.fuellgraf@dr-hahn.de , Hemsida: www.dr-hahn.eu

Information lämnas av

Dejan Dabeskovic, Spannmålgatan 6, 254 48 Helsingborg

Tel: +45 31 68 50 91, E-post: dejan.dabeskovic@dr-hahn.de

Produktbeskrivning

Hahn aluminiumgångjärn Türband 4 AT, två- alternativt tredelat gångjärn av aluminium med ståltapp och bussning/lock av plast i standardutförande (standardbussning) eller betecknad ZX 530 (brandbussning).

Avsedd användning

Produkten får användas som alternativ till gångjärn i godkända ståldörrar förtecknade och enligt förutsättningar angivna i bilaga samt i godkända aluminiumdörrar med bakkantsäkringar som uppfyller avsedd brandteknisk klass.

Handelsnamn

Türband 4 AT

Godkännande


Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Brandtekniska klasser EI 15, EI 30, EI 60

5:231

Klasserna gäller dörrar med profiler som har bruten värmebrygga i karm och dörrblad, se exempel i figur.



Gångjärn med brandbussning

BBR

Brandtekniska klasser E 15, E 30, E 60, A 15, A 30, A 60,
EI 15, EI 30, EI 60

5:231

Klasserna gäller samtliga dörrtyper.

Tillhörande handlingar

- Inbyggnadsanvisning "Hahn Türband 4 AT, två- och tredelat", daterad 09,2020.

Typgodkännande 0786/98 | 2020-09-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



2P06301

4P05834



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av två oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal 1: Daterat 2016-06-15, Kontrollorgan: ift Rosenheim, Tyskland.

Kontrollavtal 2: Daterat 2017-01-02, Kontrollorgan: Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV), Tyskland.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Dr. Hahn GmbH & Co KG, Trompeterallee 162-173, DE-41189, Mönchengladbach, Tyskland.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Dr. Hahn GmbH & Co KG
Mönchengladbach, Tyskland
Hahn Aluminiumgångjärn Türband 4 AT
nr/datum
SC0786-98

1002
RISE
ift Rosenheim och PIV

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 98R13081, 8413,561A, P103020 och P501736 samt utlåtande nr P104265A, P201334A, P201334C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapport nr 846000.14/96.514 från SINTEF.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning Hahn aluminiumgångjärn Türband 4 AT" daterad 2020-09-10.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans av gångjärn.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-04-23, med giltighetstid t.o.m. 2020-04-23.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Typgodkännande 0786/98 | 2020-09-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Förteckning över dörrar för vilka stålgångjärn kan ersättas med Dr Hahn aluminiumgångjärn samt kantsäkringar

Dörr	Godkännandebevis nr	Kantsäkringar enligt
SP 35000 1)	4294/88 (SITAC)	ritningar nr 3-4167-A, 3-4187, 3-4188
SP 35000 1)	4295/88 (SITAC)	ritningar nr 3-4167-A, 3-4187, 3-4188
SP 76500 1)	1946/89 (SITAC)	ritningar nr 3-4168-A, 3-4188
SP 76500 1)	1947/89 (SITAC)	ritning nr 3-4168-A
SP 35000 1)	1132/93 (SITAC)	ritning nr 3-4167-A
Forster Fuego T30 1) 2)	0335 (Swedcert)	utlåtande nr P201334C
Forster Fuego T30 1) 2)	0335 (Swedcert)	utlåtande nr P201334C
Forster Presto E 30 1) 2)	0286 (Swedcert)	utlåtande nr P201334C
Forster Presto E 30 1) 2)	0286 (Swedcert)	utlåtande nr P201334C
Forster Presto E 60 1) 2)	0286 (Swedcert)	utlåtande nr P201334C

1) Gäller dörrar med max modulmått B×H 12×22 M och med max dörrbladsvikt 200 kg.

2) Gäller ej dörrar med klämfri bakkant.