

Gyproc Produktkatalog



STANDARDGIPSSKIVOR

Gyproc GN 13 VPL Normal – Standardgipsskiva i plastade paket för väderskydd



Gyproc Normal är en standardskiva som har försänkta, kartongklädda långkanter och raka, skurna kortkanter. Skivan används inomhus i väggar och tak som rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GN 13 VPL	2400	1200	12,5	9,0	2,88	40	1036,8	7318936601905	5200597860	A
GN 13 VPL	2500	1200	12,5	9,0	3,00	40	1080,0	7318936614509	5200605555	A
GN 13 VPL	2700	1200	12,5	9,0	3,24	40	1166,4	7318936614516	5200605556	A
GN 13 VPL	3000	1200	12,5	9,0	3,60	40	1296,0	7318936614523	5200605557	A

Gyproc GNE 13 VPL Normal Ergo



Gyproc Normal är en standardskiva som har försänkta, kartongklädda långkanter och raka, skurna kortkanter. Skivan används inomhus i väggar och tak som rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GNE 13 VPL	2400	900	12,5	9,0	2,16	42	816,5	7318936539529	5200432001	A
GNE 13 VPL	2500	900	12,5	9,0	2,25	42	850,5	7318936539536	5200432002	A
GNE 13 VPL	2700	900	12,5	9,0	2,43	42	918,5	7318936539543	5200432003	A
GNE 13 VPL	2800	900	12,5	9,0	2,52	42	952,6	7318936610525	5200602999	A
GNE 13 VPL	3000	900	12,5	9,0	2,70	42	1020,6	7318936539550	5200432004	A

LÄTTVIKTSSKIVOR

Gyproc GEE 13 VPL ErgoLite – Gipsskiva med lättviktsteknologi i plastade paket



Gyproc ErgoLite Ergo är en lättviktsskiva som används inomhus i tak och väggar som rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. Skivan har försänkta, kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GEE 13 VPL	1800	900	12,5	6,7	1,62	42	455,9	7318936669691	5200648956	A
GEE 13 VPL	2000	900	12,5	6,7	1,80	42	506,5	7318936669769	5200648972	A
GEE 13 VPL	2500	900	12,5	6,7	2,25	42	633,2	7318936666096	5200646485	A
GEE 13 VPL	2700	900	12,5	6,7	2,43	42	683,8	7318936666201	5200646497	A
GEE 13 VPL	3000	900	12,5	6,7	2,70	42	759,8	7318936668007	5200647798	A
GEE 13 VPL	3600	900	12,5	6,7	3,24	42	911,7	7318936669752	5200648971	A

Gyproc GSE 6 VPL – Ytgipsskiva



Gyproc Super Ergo är en 6 mm tjock gipsskiva som används till nytt ytskikt vid renovering av gamla ytor samt som skiva vid böjda väggelement. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GSE 6 VPL	2500	900	6,5	5,6	2,25	60	756,0	7318936663637	5200644991	A
GSE 6 VPL	2700	900	6,5	5,6	2,43	60	816,5	7318936663644	5200644993	A

BÖJBARA SKIVOR OCH TILLBEHÖR


Glasroc F GFM 6 Multiboard – Böjskiva



Glasroc F Multiboard används i böjda väggar och tak i en radie ner till 600 mm. Skivan är 6 mm tjock och har raka lång- och kortkanter. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GFM 6	3000	1200	6,5	6,0	3,60	40	864,0	7318936637430	5200616983	A

Gyproc SKB 40/30 – Böjbar skena



Urklippt stålprofil som används som skena för konstruktion av stålstomme i böjda innerväggs- och takkonstruktioner. Profilerna används vanligtvis parvis.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 40/30	2000	0.6	40x30	0.3	10	100	7318931974707	5200412804	A

Gyproc SKB 70/70 – Böjbar skena



Böjbar skena som används i golv och tak till böjda väggar med en radie ner till 600 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 70/70	2025	0,8	70x70	1,4	10	150	7318936650095	5200633912	A

Gyproc GBE 6 Bend Element – Böjd gipsskiva



Gyproc tillverkar böjda gipsskivor i varierande tjocklekar och radier. Kontakta Order/Kundservice för information.

HÅRDA GIPSSKIVOR

Gyproc GRE 13 VPL ROBUST Ergo – Hård gipsskiva



Gyproc Robust Ergo är en hårdgipsskiva som används i utrymmen där man behöver en tåligare yta mot slag och tryck samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. Skivan har försänkta, kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GRE 13 VPL	2500	900	12,5	11,7	2,25	30	789,8	7318936619719	5200607676	A
GRE 13 VPL	2700	900	12,5	11,7	2,43	30	852,9	7318936615933	5200606205	A

HÅRDA SKRUVFASTA GIPSSKIVOR

Gyproc GHE 13 TPL Habito – Extra hård, skruvfast gipsskiva



Gyproc Habito Ergo är en extra hård gipsskiva med infästningsstyrka direkt i skivan utan att behöva plugg eller ankarinfästning. Skivan används i tak och väggar som rumsavskiljare samt i brand- resp. ljudavskiljande konstruktioner. Habito har kartongklädda, försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Produkten levereras med transportskydd på pall. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHE 13 TPL	2500	900	12,5	12,2	2,25	30	823,5	6438127019645	5200827718	A
GHE 13 TPL	2700	900	12,5	12,2	2,43	30	889,4	6438127019652	5200827719	A
GHE 13 TPL	3000	900	12,5	12,2	2,70	30	988,2	6438127019676	5200827720	A

Ergofast GTX-F Single – Skruv till Habito



Lös skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	800	7330547203804	5200844877	A
GTX-F4 55	55	4,2	500	7330547205518	5200844878	C

Ergofast GTX-F – Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	1000	7330547044209	5200844874	A
GTX-F4 55	55	4,2	1000	7330547425114	5200844875	A

Ergofast GTX-M Single – Skruv till Habito



Lös skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547202609	5200844876	C

Ergofast GTX-M – Bandad skruv till Habito




Bandad skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547520260	5200844873	A

BRANDGIPSSKIVOR


Gyproc GF 15 VPL PROTECT F – Brandgipsskiva



Gyproc Protect F är en skiva med extra bra brandegenskaper som används i undertak och som rumsavskiljare i väggar med höga brandkrav samt i ljudavskiljande konstruktioner. Skivan har försänkta kartongklädda långkanter och skurna raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GF 15 VPL	2500	1200	15,4	12,7	3,00	24	914,4	7318936616244	5200606299	A
GF 15 VPL	2700	1200	15,4	12,7	3,24	24	987,6	7318936644155	5200626410	A

Gyproc GFE 15 VPL PROTECT F Ergo – Brandgipsskiva



Gyproc Protect F är en skiva med extra bra brandegenskaper som används i undertak och som rumsavskiljare i väggar med höga brandkrav samt i ljudavskiljande konstruktioner. Skivan har försänkta kartongklädda långkanter och skurna raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GFE 15 VPL	2500	900	15,4	12,7	2,25	30	857,2	7318936614943	5200605784	A
GFE 15 VPL	2700	900	15,4	12,7	2,43	30	925,8	7318936616442	5200606322	A
GFE 15 VPL	3000	900	15,4	12,7	2,70	30	1028,7	7318936618873	5200607335	A

LJUDGIPSSKIVOR

Gyproc GSTE 13 Studio – Ljudgipsskiva



Gyproc Studio är en skiva med extra goda ljudegenskaper som är utvecklad för ljudstudio och andra miljöer med behov av hög ljudisolering. Skivan har kartongklädda, försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se vår skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GSTE 13 VPL	2700	600	12.5	14.0	1,62	50	1134,0	7318936957071	5200900917	E

RÖNTGENSKYDDSSYSTEM

Gyproc GX5 13 X-Ray Protection – Röntgenskyddsskiva



Gyproc X-Ray är en gipsskiva som används som skydd mot röntgenstrålning. Skivan har kartongklädda, försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. Den används alltid tillsammans med Gypfill X-Ray protection JOINT MIX Röntgenspackel. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GXS 13	1800	600	12,5	18,0	1,08	40	777,6	7318936699346	5200682594	C

Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX




Färdigblandat handspackel för spackling av skarvar i samtliga lag Gyproc X-ray röntgenskyddsskiva.

Beteckning	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	l/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
X-Ray JOINT MIX	10	33	7318936730223	5200687960	C

VÅTRUMSSKIVOR

Glasroc H GHOE 13 VPL Ocean Ergo – Våtrumsskiva



Glasroc H Ocean Ergo är en gipsbaserad kompositskiva för våtrum. Skivan har en ytbelagd glasfiberatta och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips med försänkta långkanter och raka, skurna kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal		Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GHOE 13 VPL	2500	900	12,5	10,0	2,25	42	945,0	7318936617715	5200606879	A
GHOE 13 VPL	2700	900	12,5	10,0	2,43	42	1020,6	7318936623310	5200609418	A
GHOE 13 VPL	3000	900	12,5	10,0	2,70	42	1134,0	7318936618439	5200607166	A

GOLVSKIVOR

Gyproc GG 13 VPL — Golvgipsskiva



Gyproc Golvgips används som underlag för de flesta typer av golvbeläggningar och läggs på ett jämnt underlag i ett eller flera lag. Skivan har raka, kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter. Produkten levereras med ett väderskydd som kan exponeras mot väder och vind i upp till 2 månader. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GG 13 VPL	2400	600	12.5	14.0	1,44	50	1008.0	7318936601721	5200597709	A

UNDERTAKSSKIVOR

Gyproc GPL 13 Planum — Skiva för släta tak och väggar



Gyproc Planum används för att enkelt åstadkomma släta undertak och släta höga väggar. Skivan är försedd med försänkta, kartongklädda långkanter och skurna, försänkta kortkanter. Levereras i sträckfilmsförpackning på engångspall. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GPL 13	2400	1200	12.5	9.2	2.88	40	1059.8	7318932188264	5200410736	C

Gyproc GPLE 13 Planum Ergo — Skiva för släta tak och väggar




Gyproc Planum används för att enkelt åstadkomma släta undertak och släta höga väggar. Skivan är försedd med försänkta, kartongklädda långkanter och skurna, försänkta kortkanter. Levereras i sträckfilmsförpackning på engångspall. För val av rätt skruvtyp, se Gyproc skruvguide.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Vikt	Antal	Vikt	GTIN-	Artikel-	Lager-	
	mm	mm	mm	kg/m²	m²/st	st/frp	kg/frp	nummer	nummer	kod
GPLE 13	2400	900	12.5	9,2	2,16	40	794,9	7318932188271	5200410737	A

STANDARDSKENOR


Gyproc SK 30 – Standardskena med 30 mm flänshöjd



Embosserad standardskena i stål med låg fläns som används i kombination med reglar vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SK 45/30	2500	0,46	47	0,39	8	384	7318931926058	5200411136	A
SK 70/30	2500	0,46	72	0,48	8	320	7318931926072	5200411144	A
SK 95/30	2500	0,46	97	0,58	8	256	7318931926133	5200411158	C


Gyproc SK 55 – Standardskena med 55 mm flänshöjd



Embosserad standardskena i stål med normalhög fläns som används i kombination med reglar vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SK 45/55	2500	0,46	47	0,56	8	192	7318931926478	5200411187	A
SK 70/55	2500	0,46	72	0,66	8	160	7318931926492	5200411188	A
SK 95/55	2500	0,46	97	0,75	8	128	7318931926522	5200411192	A
SK 120/55	2500	0,46	122	0,84	4	96	7318931926546	5200411194	A
SK 145/55	2500	0,46	147	0,94	4	80	7318931926560	5200411196	C
SK 160/55	2500	0,46	162	1,00	4	64	7318931926584	5200411197	C


Gyproc SK 100 – Standardskena med 100 mm flänshöjd



Standardskena i stål med hög fläns som används i kombination med reglar vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SK 45/100	2500	0,60	47	1,06			7318931940146	5200411198	C
SK 70/100	2500	0,60	72	1,18			7318931940160	5200411199	A
SK 95/100	2500	0,60	97	1,29			7318931940184	5200411200	C


Gyproc SKP 30 – Skena med polyeten, 30 mm flänshöjd



Embosserad skena med låg fläns och pålimmad polyetenduk för akustisk tätning. Används i kombination med regler vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKP 45/30	2500	0,46	47	0,39	8	256	7318931926232	5200411165	A
SKP 70/30	2500	0,46	72	0,49	8	240	7318931926300	5200411168	A
SKP 95/30	2500	0,46	97	0,59	8	192	7318931926379	5200411177	C
SKP 120/30	2500	0,46	122	0,68	4	96	7318931926409	5200411183	C
SKP 145/30	2500	0,46	147	0,77	4	80	7318931926430	5200411184	C
SKP 160/30	2500	0,46	162	0,82	4	96	7318931926461	5200411185	C


Gyproc SKP 55 – Skena med polyeten, 55 mm flänshöjd



Embosserad skena med normalhög fläns och pålimmad polyetenduk för akustisk tätning. Används i kombination med regler vid konstruktion av innerväggar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKP 45/55	2500	0,46	47	0,57	8	128	7318931926621	5200411202	A
SKP 70/55	2500	0,46	72	0,67	8	120	7318931926652	5200411203	A
SKP 95/55	2500	0,46	97	0,76	8	96	7318931926683	5200411206	A
SKP 120/55	2500	0,46	122	0,85	4	72	7318931926713	5200411209	A
SKP 145/55	2500	0,46	147	0,95	4	60	7318931926744	5200411210	A
SKP 160/55	2500	0,46	162	1,01	4	48	7318931926768	5200411211	C

Gyproc SKU – Skena urklippt, 30 mm flänshöjd





Embosserad skena, anpassad till överstycke i dörrhåll för dörrkarm modul 8 och 9.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKU 70/8	898	0,46	72	0,48	8	320	7318932014778	5200411216	C
SKU 70/9	998	0,46	72	0,48	8	320	7318932014785	5200411217	C

TELESKOPSKENOR



Gyproc TSK 80 – Teleskopskena



Teleskopskena för montering i tak. Anpassad för innerväggar med 2 lag gips och en nedböjning upp till 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
TSK 70/80	2500	1,00	122	70	2,60	100		7318936662708	5200644329	C
TSK 95/80	2500	1,00	147	95	2,75	60		7318936662494	5200644313	C
TSK 120/80	2500	1,00	172	120	2,95	100		7318936662715	5200644332	C
TSK 145/80	2500	1,00	197	145	3,12	100		7318936662722	5200644336	C
TSK 160/80	2500	1,00	212	160	3,30	100		7318936662746	5200644346	C
TSK 205/80	2500	1,00	257	205	3,68	50		7318936667222	5200647235	C


Gyproc TSK-3 80 – Teleskopskena



Teleskopskena för montering i tak. Anpassad för innerväggar med 3 lag gips och en nedböjning upp till 40 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
TSK-3 70/80	2500	1,00	147	70	2,95	100		7318936681310	5200668332	C
TSK-3 95/80	2500	1,00	172	95	3,12	100		7318936681327	5200668337	C
TSK-3 120/80	2500	1,00	197	120	3,30	100		7318936681211	5200668440	C
TSK-3 145/80	2500	1,00	222	145	3,50	100		7318936681228	5200668471	C
TSK-3 160/80	2500	1,00	237	160	6,61	100		7318936681501	5200668637	C



Gyproc TSKD 80 – Teleskopskena



Teleskopskena för montering i tak. Anpassad för schaktväggar eller väggar med dubbelstomme och 2 lag gips med en nedböjning upp till 40 mm, inomhus.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
TSKD 70/80	2500	1,00	97	70	2,16	100		7318936681174	5200668258	C
TSKD 95/80	2500	1,00	122	95	2,36	100		7318936681198	5200668271	C
TSKD 120/80	2500	1,00	147	120	2,60	100		7318936681303	5200668293	C


Gyproc TSKD-3 80 – Teleskopskena



Teleskopskena för montering i tak. Anpassad för schaktväggar eller väggar med dubbelstomme och 3 lag gips med en nedböjning upp till 40 mm, inomhus.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
TSKD-3 70/80	2500	1,00	110	70	2,36	100		7318936681518	5200668640	C
TSKD-3 95/80	2500	1,00	135	95	2,56	100		7318936681525	5200668642	C
TSKD-3 120/80	2500	1,00	160	120	2,75	100		7318936681532	5200668654	C

Gyproc TSK 150 – Teleskopskena





Teleskopskena för montering i tak. Anpassad för innerväggar med 2 lag gips och en nedböjning upp till 80 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	a	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lager-kod
	mm	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
TSK 70/150	2500	2,00	124	70	7,41	100		7318936681624	5200668665	C
TSK 95/150	2500	2,00	149	95	7,80	100		7318936681631	5200668670	C
TSK 120/150	2500	2,00	174	120	8,20	100		7318936681648	5200668680	C
TSK 145/150	2500	2,00	199	145	8,59	100		7318936681655	5200668689	C
TSK 160/150	2500	2,00	214	160	8,98	100		7318936681860	5200668704	C

BÖJBARA SKENOR

Gyproc SKB 40/30 – Böjbar skena



Urklippt stålprofil som används som skena för konstruktion av stålstomme i böjda innerväggs- och takkonstruktioner. Profilerna används vanligtvis parvis.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 40/30	2000	0,56	40x30	0,32	10	100	7318931974707	5200412804	A


Gyproc SKB 70/70 – Böjbar skena



Böjbar skena som används i golv och tak till böjda väggar med en radie ner till 600 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
SKB 70/70	2025	0,80	70x70	1,35	10	150	7318936650095	5200633912	A

Gyproc HB 40/30 – Böjd takprofil




Stålprofil som används vid böjda takkonstruktioner. Prefabriceras i önskad radie ned till 500 mm (konvex) respektive 1500 mm (konkav). Ta kontakt med Kundservice för beställning.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HB 40/30	2500	0,90	40x30	0,32	100		7318931974653	5200412801	C

KANTPROFILER


Gyproc AC 40 ACOUnomic – Kantprofil med EPDM-tätlistor, 40 mm flänshöjd



Embosserad skena med låg fläns och pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid innerväggskonstruktioner med höga ljudkrav. Används i kombination med ljudreglar och standardreglar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 45/40	3000	0,46	47	0,57	8	200	7318931938204	5200412227	C
AC 70/40	3000	0,46	72	0,66	8	160	7318931938211	5200412229	A
AC 95/40	3000	0,46	97	0,76	8	96	7318931938242	5200412231	A
AC 120/40	3000	0,46	122	0,85	4	100	7318931938273	5200412234	C
AC 145/40	3000	0,46	147	0,94	4	80	7318931973854	5200412238	C


Gyproc AC 55 ACOUnomic – Kantprofil med EPDM-tätlistor, 55 mm flänshöjd



Embosserad skena med normalhög fläns och pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid innerväggskonstruktioner med höga ljudkrav. Används i kombination med ljudreglar och standardreglar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 45/55	3000	0,46	47	0,68	8	96	7318931938310	5200412241	A
AC 70/55	3000	0,46	72	0,77	8	96	7318931938327	5200412244	A
AC 95/55	3000	0,46	97	0,86	8	96	7318931938334	5200412245	A
AC 120/55	3000	0,46	122	0,96	4	80	7318931938341	5200412246	A
AC 145/55	3000	0,46	147	1,05	4	48	7318931974035	5200412249	C
AC 160/55	3000	0,46	162	1,10	4	48	7318931938358	5200412250	C


Gyproc AC 40-X2 ACOUnomic – Kantprofil med EPDM-tätlistor, 40 mm flänshöjd



Embosserad skena med låg fläns och pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid konstruktion av schaktväggar och väggar med dubbelstomme inomhus med höga ljudkrav.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AC 70/40-X2	3000	0,46	72	0,61	8	160	7318931938365	5200412252	C


Gyproc AC 55-X2 ACOUnomic – Kantprofil med EPDM-tätlistor, 55 mm flänshöjd



Embosserad skena med låg fläns och pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid konstruktion av schaktväggar och väggar med dubbelstomme inomhus med höga ljudkrav.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
AC 70/55-X2	3000	0,46	72	0,72	8	96	7318931939232	5200412254	C
AC 95/55-X2	3000	0,46	97	0,81	8	96	7318931939249	5200412255	C


Gyproc AC-T ACOUnomic – Kantprofil med EPDM-tätlistor, 60 mm flänshöjd



Kantprofil med höga flänsar och tätningslistor för konstruktion av gipsväggar och hängande undertakskonstruktioner när det ställs höga krav på ljudisolering. Med dessa profiler kan traditionell tätning med akustikfogmassa undvikas. Säkrar optimal ljudtätning under hela konstruktionens livstid.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
AC 95/60-T	3000	0,70	97	1,24	8	96	7318936679850	5200666523	C


Gyproc AC 50-H ACOUnomic – Hörnprofil med EPDM-tätlistor



Hörnprofil med pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid tätlist vid montering av innerhörn. Se lösningar i Gyproc Handbok.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall			
AC 50-H	3000	0,560	50x50	0,500	160	7318931938433	5200412261	C

Gyproc AC 60-HR ACOUnomic – Hörnregel med EPDM-tätlistor




Hörnprofil med pålimmade gummirillor för torr akustisk tätning vid tätlist vid montering av innerhörn. Utvikta kantveck 10+10 mm för extra stabilitet. Se lösningar i Gyproc Handbok.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal	GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/pall			
AC 60-HR	3000	0,560	60x60	0,650	110	7318931938426	5200412260	C

LJUD- OCH AKUSTIKPROFILER

Gyproc XR – Ljudregel



Ljudregel för enkelstommar i Gyproc väggssystem med höga ljudkrav. Profilen har dubbla kabelhål för rördragningar i vardera regelände.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
XR 70	2485	0,46	70	0,70	8	160	7318932075083	5200410876	A
XR 70	2685	0,46	70	0,70	8	160	7318932073386	5200410889	A
XR 70	2985	0,46	70	0,70	8	160	7318932073393	5200410904	A
XR 70	3500	0,46	70	0,70	8	160	7318932073409	5200410932	C
XR 70	4000	0,46	70	0,70	8	160	7318932073416	5200410944	A
XR 70	5000	0,46	70	0,70	8	160	7318932073423	5200410957	C
XR 95	2685	0,46	95	0,79	8	128	7318932073430	5200410974	A
XR 95	2985	0,46	95	0,79	8	128	7318932073447	5200410988	A
XR 95	3500	0,46	95	0,79	8	128	7318932073454	5200411014	C
XR 95	4000	0,46	95	0,79	8	128	7318932073461	5200411028	A
XR 95	5000	0,46	95	0,79	8	128	7318932073485	5200411044	C
XR 120	2985	0,46	120	0,88	6	108	7318932073508	5200411076	C
XR 120	3500	0,46	120	0,88	6	108	7318932073515	5200411082	C
XR 120	4000	0,46	120	0,88	6	108	7318932073522	5200411086	C
XR 120	5000	0,46	120	0,88	6	108	7318932073492	5200411091	C
XR 145	4000	0,46	145	1,04	52		7318936666669	5200646837	C
XR 160	6000	0,46	160	1,10	50		7318932177664	5200411128	C


Gyproc MR – Mineralullsremsa



Remsa av mineralull för ljudisolering i Gyproc XR regelstomme.

Beteckning	Längd	Bredd	Tjocklek	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	rullar/frp	frp/pall	nummer	nummer	kod
MR 95/20	10000	95	20,0	12	24	7318932156621	3586114030	A
MR 120/20	10200	120	20,0	10	24	7318932085372	3586518350	A


Gyproc AVU – Akustikprofil



Profil för horisontellt montage till Gyproc Akustikvägg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AVU 30	3000	0,56	40	0,53	12	180	7318932158496	5200412211	C
AVU 42	3000	0,56	40	0,58	12	252	7318932158502	5200412212	C
AVU 45	3000	0,56	47	0,60	100		7318932158519	5200412213	C

Gyproc AVZ – Akustikprofil




Profil för horisontellt montage till Gyproc Akustikvägg.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
AVZ 30	3000	0,56	40	0,48	10	300	7318932158526	5200412214	C
AVZ 42	3000	0,56	42	0,53	12	300	7318932158533	5200412215	C
AVZ 45	3000	0,56	45	0,54	10	100	7318932158540	5200412216	C

STANDARDREGLAR


Gyproc ER — Standardregel



Embosserad standardregel för montage av innerväggar. Profilen har dubbla kabelhål för rördragningar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
ER 70	2385	0,46	70	0,56	8	240	7318931928076	5200411518	C
ER 70	2485	0,46	70	0,56	8	240	7318931928151	5200411535	A
ER 70	2685	0,46	70	0,56	8	240	7318931928335	5200411566	A
ER 70	2985	0,46	70	0,56	8	240	7318931928540	5200411602	A
ER 70	3500	0,46	70	0,56	8	240	7318931928946	5200411651	C
ER 70	4000	0,46	70	0,56	8	240	7318931929011	5200411676	A
ER 70	4500	0,46	70	0,56	8	240	7318931929059	5200411685	C
ER 70	5000	0,46	70	0,56	8	240	7318931929097	5200411696	C
ER 95	2485	0,46	95	0,66	8	200	7318931929479	5200411728	A
ER 95	2685	0,46	95	0,66	8	200	7318931929639	5200411748	A
ER 95	2985	0,46	95	0,66	8	200	7318931929769	5200411765	A
ER 95	3500	0,46	95	0,66	8	200	7318931930031	5200411791	C
ER 95	4000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930178	5200411797	A
ER 95	4500	0,46	95	0,66	8	200	7318931930253	5200411806	C
ER 95	5000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930345	5200411815	C
ER 95	6000	0,46	95	0,66	8	200	7318931930505	5200411833	C
ER 120	2985	0,46	120	0,75	4	96	7318931930611	5200411868	A
ER 120	4000	0,46	120	0,75	4	96	7318931930765	5200411882	A
ER 120	6000	0,46	120	0,75	4	96	7318931930840	5200411894	A


Gyproc R — Standardregel



Standardregel för montage av innerväggar. Profilen har dubbla kabelhål för rördragningar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
R 45	2485	0,56	45	0,47	8	256	7318931927703	5200411449	A
R 45	2685	0,56	45	0,47	8	256	7318931927826	5200411464	A
R 45	2985	0,56	45	0,47	8	256	7318931927840	5200411474	A
R 45	3500	0,56	45	0,47	8	256	7318931927888	5200411487	A
R 45	4000	0,56	45	0,47	8	256	7318931927918	5200411494	C
R 145	4000	0,46	145	0,84	4	80	7318931930970	5200411919	A
R 160	6000	0,46	160	0,89	4	64	7318931931113	5200411957	C


Gyproc ERU – Regel urklippt



Embosserad standardregel, urklippt för montage mot träsyll och/eller hammarband. Profilen har dubbla kabelhål för rördragningar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
ERU 70-1	2485	0,46	70	0,62	8	240	7318931929196	5200411710	C

Gyproc DR – Regel för lätta innerdörrar




Dörregel försedd med 24 mm plywood för infästning av dörrkarm med karmskruv. Plywood totallängd = 2440 mm.

Beteckning	Längd	Tjocklek	b	Vikt	Antal		GTIN-nummer	Artikel-nummer	Lagerkod
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall			
DR 70	2985	0,46	70	1,20	100		7318931931274	5200411969	C

HÖRNPROFILER


Gyproc H 50/50 – Hörnprofil



Hörnprofil för sammanfogning av gipsskivor.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
H 50/50	3000	0,50	50x50	0,39	8	304	7318936977550	5200909504	A
H 50/50	3600	0,50	50x50	0,39	8	304	7318936993567	5200914393	C



Gyproc HR 60/60 – Hörnregel



Hörnprofil för sammanfogning av gipsskivor med utvikta kantveck (10+10 mm)

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
HR 60/60	3000	0,56	60x60	0,60	8	480	7318931933469	5200412135	C
HR 60/60	3600	0,56	60x60	0,60	8	480	7318931933476	5200412143	C

Gyproc VH – Variabel hörnprofil



Hörnprofil med variabel vinkel för hörnlösningar. Levereras förbuckad i 90° men är lätt att anpassa till alla tänkbara hörnvinklar.

Beteckning	Längd	Tjocklek	Dimension	Vikt	Antal		GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	mm	kg/m	st/bunt	st/pall	nummer	nummer	kod
VH	3000	0,56	50x50	0,44	8	608	7318932172928	5200412196	A

SKRUV MOT BÄRVERK AV STÅL OCH TRÄ I INVÄNDIG MILJÖ

Gyproc QS Quick – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor i Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QS 25	25	3,5	1000	7318932058901	5200412706	A
QS 38	38	3,5	1000	7318932058918	5200412707	C
QS 41	41	3,5	1000	7318932058925	5200412708	C
QS 51	51	3,8	500	7318932058932	5200412709	C
QS 76	76	4,2	250	7318932058949	5200412710	C

Gyproc QM-S Quick – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm. Bandad skruv.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-S 25	25	3,5	1000	7318932167290	5200412764	A
QM-S 38	38	3,5	1000	7318932167306	5200412765	A

Gyproc QSB Quick – Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpspets och försänkt huvud för montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMONomic stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,1 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSB 25	25	3,5	1000	7318932058956	5200412714	A
QSB 41	41	3,5	500	7318932058963	5200412715	A
QSB 51	51	4,2	500	7318932058970	5200412716	A

Gyproc QM-SB Quick – Bandad förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpspets och försänkt huvud för montering av Gyprocs standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot Gyproc DUROnomic och THERMONomic stålprofiler med maximal materialtjocklek på 2,1 mm. Bandad skruv.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-SB 25	25	3,5	1000	7318932071955	5200412771	C
QM-SB 41	41	3,5	1000	7318932181968	5200412772	C

Gyproc QT Quick — Förzinkad skruv till gipsskivor på trästomme



Skruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot träunderlag.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QT 32	32	3,9	1000	7318936600519	5200576252	C
QT 41	41	3,9	1000	7318932058994	5200412712	A
QT 57	57	3,9	1000	7318932059007	5200412713	C

Gyproc QM-ST Quick — Bandad förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme



Kombiskruv med försänkt huvud för montering av Gyproc standardgipsskivor och Gyproc brandgipsskivor mot såväl stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm som träreglar. Bandad skruv.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-ST 32	32	3,8	1000	7318932118605	5200412775	C
QM-ST 41	41	3,8	1000	7318932120004	5200412776	C

Gyproc QSBR Quick — Förzinkad skruv till gipsskivor på stålstomme



Skruv med borrarpspets och litet försänkt huvud för montering av Gyproc Robust i Gyproc DUROnomic och THERMOnomic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSBR 25	25	3,9	1000	7318935042686	5200412740	C
QSBR 38	38	3,9	1000	7318935042693	5200412741	C
QSBR 51	51	3,9	500	7318932150810	5200412743	C

Gyproc QSTR Quick — Förzinkad kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme



Skruv med litet försänkt huvud för montering av Gyproc Robust i Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QSTR 25	25	3,9	1000	7318932146165	5200412717	C
QSTR 35	35	3,9	1000	7318932146172	5200412718	C
QSTR 41	41	3,9	1000	7318932146189	5200412719	C
QSTR 51	51	3,9	500	7318932146196	5200412720	C

Gyproc QM-STR Quick – Bandad skruv till Robust, Rigidur och Kortplank



Skruv med litet försänkt huvud för montering av Gyprocs Robust hårdgipskiva mot Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek på 0,9 mm. Bandad skruv.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QM-STR 25	25	3,9	1000	7318932146202	5200412766	A
QM-STR 35	35	3,9	1000	7318932146219	5200412767	C
QM-STR 41	41	3,9	1000	7318932146226	5200412768	A
QM-STR 51	51	3,9	800	7318932146233	5200412769	A

Gyproc QGG Quick – Förzinkad skruv till golvsivor



För montering av Gyproc Golvskiva på underlag av trä eller golvspånskiva.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QGG 33	33	4,8	500	7318932106367	5200412753	C
QGG 47	47	4,8	500	7318932064063	5200412754	C
QGG 62	62	4,8	250	7318932169157	5200412755	C

Gyproc QN Quick – Fosfaterad specialskruv till gipssivor



Fosfaterad skruv för montering av Gyproc Normal, Gyproc Ytskiva, Gyproc Plank och Gyproc Protect F i stålstomme, där den inre skivan är av spån eller plywood.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QN 212/40	38	3,5	1000	7318935043508	5200412748	C

Gyproc QPM Quick – Gulkromaterad skruv till träprofiler/karmar



För infästning av snickerier, dörrkarmar, isolerskivor, plåt/plåt där skruv kan bli synlig.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPM 32	32	4,2	250	7318932059106	5200412729	C
QPM 45	41	4,2	250	7318932059113	5200412730	C
QPM 65	65	4,2	250	7318932059120	5200412731	C
QPM 85	85	4,2	250	7318932059137	5200412732	C

SKRUVAR TILL GLASROC F FIRECASE OCH HABITO

Glasroc GFFS FireCase — Skruv till Glasroc F FireCase



Skruv för montering av Glasroc F FireCase, skiva i skiva eller mot Glasroc F stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GFFS 40	40	3,6	1000	7318936558551	5200489206	A
GFFS 50	50	3,6	1000	7318936558568	5200489207	A
GFFS 58	58	3,6	1000	7318936558575	5200489208	A
GFFS 70	70	3,6	500	7318936611492	5200603780	C

Ergofast GTX-F Single — Skruv till Habito



Lös skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	800	7330547203804	5200844877	A
GTX-F4 55	55	4,2	500	7330547205518	5200844878	C

Ergofast GTX-F — Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-F4 38	38	4,2	1000	7330547044209	5200844874	A
GTX-F4 55	55	4,2	1000	7330547425114	5200844875	A

Ergofast GTX-M Single — Skruv till Habito



Lös skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547202609	5200844876	C

Ergofast GTX-M — Bandad skruv till Habito



Bandad skruv till Gyproc Habito i stål- och träreglar.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
GTX-M4 26	26	4,2	1000	7330547520260	5200844873	A

SKRUVAR TILL SAMMANFOGNING AV STÅLPROFILER

Gyproc QP Quick – Förzinkad plåtskruv



Skruv för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 0,9 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QP 14	14	4,2	1000	7318932059076	5200412725	C

Gyproc QPB Quick – Förzinkad plåtskruv



Skruv med borrarpspets och försänkt huvud för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 1,5 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPB 13	13	4,2	1000	7318932059083	5200412738	A
QPB 25	25	4,2	1000	7318932059090	5200412739	C

Gyproc QPBT Quick – Förzinkad plåtskruv



Skruv med extra tunt huvud och borrarpspets för montering av Gyproc THERMOmic stålprofiler.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPBT 16	16	4,8	500	7318932106350	5200412737	A

Gyproc QPBH Quick – Förzinkad min. 8 µm plåtskruv



Skruv med sexkantshuvud och borrarpspets för montering av Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 2,0 mm.

Beteckning	Längd	Ø	Antal	GTIN-	Artikel-	Lager-
	mm	mm	st/frp	nummer	nummer	kod
QPBH 16	16	4,8	1000	7318932021417	5200412735	C
QPBH 19	19	5,5	1000	7318932021424	5200412736	C

SKRUVGUIDE

Gyproc Quick skruvsortiment för fastsättning av gipsskivor på underlag av stål eller trä			Stålprofil		Trä
			Materialtjocklek 0,46 till 0,90 mm	Materialtjocklek 0,90 till 2,10 mm	
			Skruvtyp	Skruvtyp	Skruvtyp
Typ av beklädnad	1 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 25	QSB 25	QT 32
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15			
		Glasroc H Ocean GH0 13 / GH0E 13			
		Gyproc Habito GHE 13	GTX-M4 26	QSB 25	GTX-F4 38
		Gyproc ROBUST GRE 13	QSTR 25	QSB 25	QSTR 35
		Gyproc Kortplank GKP 13			
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13			
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 32
		Glasroc X Storm GXU 9 / GXUE 9	QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32
		Glasroc F FireCase ²	GFFS 40		
	2 skivlag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 38	QSB 41	QT 41
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Glasroc H Ocean GH0 13 / GH0E 13			
		Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15	QS 51	QSB 41	QT 57
		Gyproc Habito GHE 13	GTX-F4 38	QSB 38	GTX-F4 55
		Gyproc ROBUST GRE 13	QSTR 41	QSB 38	QSTR 41
		Gyproc Kortplank GKP 13			
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13			
		Gyproc Vindskyddsskiva GU 9 / GUE 9	QU 32	QUB 31	QU 45
	3 skivlag	Gyproc Habito GHE 13	GTX-F4 55 ³	QSB 51	
		Gyproc Normal GN 13 / GNE 13	QS 51	QSB 51	QT 57
		Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13			
		Gyproc Plank GP 13			
		Gyproc Kortplank GKP 13	QSTR 51	QSB 51	
		Gyproc Golvgipsskiva GG 13 ¹			

¹ Limning rekommenderas vid 3 skivlag av Golvgipsskiva GG 13.

² GFFS 40 används för samtliga skivtjocklekar.

³ lag Habito GTX-F4 55 – gäller inte med XR.

Gyproc Quick skruvsortiment till sammanfogning av stålprofiler		Glasroc F FireCase skruvsortiment för infästning av Glasroc F FireCase skivor		
Materialtjocklek på stålprofiler	Skruvtyp	Skivtyp	Skiva-till-skiva Skruvtyp	Skiva mot stål ¹ Skruvtyp
2 x max 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15	GFFS 40	GFFS 40
2 x max 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20	GFFS 50	GFFS 40
2 x max 2,0 mm	QPB 16	Glasroc F FireCase GFF 25	GFFS 58	GFFS 40
2 x max 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30	GFFS 70	GFFS 40
2 x max 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

¹ Stålprofil Glasroc F FireCase Profil GFFP 25/25 med 0,50 mm plåttjocklek

När du väljer Gyproc, väljer du också en hållbar lösning

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

Naturens egna material

Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

Gyproc SystemSäkring

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – före, under och efter arbetet.

ISO och OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av SP och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

Återvinning

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.



Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Box 153
746 24 Bålsta
Kundservice: 0171-41 54 60
orderse@gyproc.com
Teknisk Support: 0171-41 54 80
support@gyproc.com
www.gyproc.se
NOV2021. ©Gyproc.
Gyproc reserverar sig för
ev. ändringar eller tryckfel.



[gyprocsverige](https://www.facebook.com/gyprocsverige)



[GyprocSverige](https://twitter.com/GyprocSverige)



[gyprocsverige](https://www.instagram.com/gyprocsverige)



[Gyprocse2011](https://www.youtube.com/Gyprocse2011)



[Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc](https://www.linkedin.com/company/Saint-Gobain%20Sweden%20AB)

