

Gyproc innerväggsystem med hybridreglar

Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Box 153, 746 24 Bålsta, Sverige

Produktbeskrivning

Gyproc innerväggssystem med hybridreglar betecknade Gyproc GHR Hybridregel. Hybridregeln är uppbyggd av trä och stålbleck, 70-160 mm djup. Max vägghöjd 4,0 m.

Väggsystem EI 30, hybridreglar Gyproc GHR Hybridregel med ett lag Gyproc GE 13/GEE 13 på var sida, 900 eller 1200 mm breda skivor, regelavstånd 450 eller 600 mm, med isolering Isover Piano, brandteknisk klass EI 30.

Väggsystem EI 60, hybridreglar Gyproc GHR Hybridregel med två lag Gyproc GE 13/GEE 13 på var sida, 900 eller 1200 mm breda skivor, regelavstånd 450 eller 600 mm, med isolering Isover Piano alternativt två lag Gyproc GN 13/GNE 13 på var sida, 900 eller 1200 mm breda skivor, regelavstånd 450 eller 600 mm, med eller utan isolering Isover Piano, brandteknisk klass EI 60.

Skivor monteras med klammer eller skruv enligt monteringsanvisning.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerväggar i byggnader.

Handelsnamn

Gyproc innerväggssystem med Gyproc GHR Hybridreglar

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass EI 30 respektive EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

Montageanvisning Gyproc Hybridregel version 20241122

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisning för Hybridreglar daterad 2024-06-12, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C900717 | utgåva 1 | 2024-12-17


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1126904

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Anders Bard Träprodukter AB, Lundavägen 1, 333 92 Broaryd, Sverige

Märkning

Tillhörande handlingar skall förses med följande märkning:

Innehavare
Produktsens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc
Gyproc GHR Hybridregel
C900717

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr O100402-191370-rev1, O100402-191367, O100402-1215018-2, O100282-196636 och O100402-1287844-3 från RISE.

Ritning Hybridregel_221220.

Kommentarer

Gipsskivor och isolering förutsätts vara prestandadeklarerade och CE-märkta avseende lägst klass A2-s1,d0.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-12-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric